

Светильник уличный IL-DL04-150W

Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 9 – 14 м, рабочий температурный диапазон: от -40С⁰ до +70С⁰

Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Каждый модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость. При необходимости можно наращивать световую мощность светильника путем увеличения кол-ва модулей до 8-ми шт. (20000 Lm)

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов. Съёмная верхняя крышка обеспечивает удобный доступ к конструкции.

Гарантийный срок: 5 лет

Спецификация:

Размер: 715 x 315 x 90
Вес: 10 кг
Посадочный размер: Ф60 мм.

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 150W
Световая эффективность используемых светодиодов: 90 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 12500 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света

(кривая силы света) и фотометрические характеристики.

