

## Светильник для тоннелей IL-TB02-60W



Светильник тоннельный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения тоннелей, закрытых помещений, цехов, производственных площадей и иных объектов инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на несущей опоре, потолке, подвесе или опоре высотой 6 - 9м, рабочий температурный диапазон: от -40С<sup>0</sup> до +85С<sup>0</sup>

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и специально сконструирован для использования в закрытых пространствах с небольшой скоростью движения воздушных потоков.

Крепежная скоба с градуировкой обеспечивает удобную инсталляцию светильника.



Гарантийный срок: 12 месяцев

### Спецификация:

Размер: 345 x 320 x 250  
Вес: 9 кг

### Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65  
Питание: 220 V AC  
Потребляемая мощность: 60W  
Световая эффективность используемых светодиодов: 75 Lm/W  
Срок службы: 60 000 часов  
Световой поток, не менее: 4900 lm  
Цветовая температура: 5500 – 6000 K  
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света  
(кривая силы света) и фотометрические характеристики.

