



Светильник уличный IL-DL02-180W

Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей, придворовых территорий, парков, цехов и иных производственных помещений, инфраструктуры жилых и промышленных зон. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 6 – 12 м, рабочий температурный диапазон: от -40С⁰ до +65С⁰



Источником света служат светодиоды белого цвета свечения. Светодиоды смонтированы на алюминиевую плату для обеспечения максимального рассеивания и передачи тепловой энергии.

Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.

Гарантийный срок: 12 месяцев



Спецификация:

Размер: 730x384x116
Вес: 14 кг
Посадочный размер: Ф60 мм.

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 220 V AC
Потребляемая мощность: 180W
Световая эффективность
Используемых светодиодов: 80 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 12 500 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света
 (кривая силы света) и фотометрические характеристики

