

Светильник уличный IL-DD-150W



Светильник уличный на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Светильник предназначен для освещения улиц, ЖД станций, магистралей категории II. Оптимальный вариант установки: на подвесе или опоре высотой 9 – 12 м, рабочий температурный диапазон: от -40С⁰ до +60С⁰



Новая модульная конструкция обеспечивает большую площадь радиаторов для эффективного рассеивания тепла.

Каждый светодиодный модуль имеет защиту IP67 и 100 % пыленепроницаемость. При необходимости можно наращивать световую мощность светильника до 17500 Lm. Корпус светильника выполнен из алюминиевого сплава с защитным покрытием и имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.

Отличительной особенностью данного светильника является малый вес.

Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.

Спецификация:

Размер: 836x340x116
Вес: 8,2 кг

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Климатическое исполнение: У1
Питание: 220 V
Потребляемая мощность: 145 W
Световая эффективность используемых светодиодов не менее: 95 Lm/W
Срок службы: 100 000 часов
Световой поток, не менее: 13700 lm
Цветовая температура: 5500 K
Индекс Ra, не менее: 75

Фотометрические характеристики.

