



Светильник для ЖКХ СОЛ-1 поставляется в двух вариантах исполнения – 650 и 1100 lm

Экономичный светильник для жилищно коммунального хозяйства на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Данный светильник может быть использован для освещения подземных переходов, подъездов, лифтов, лестничных клеток, коридоров, подсобных помещений. Оптимальный вариант установки: на стене, потолке или опоре высотой 2,5-3,5м.

Источником света служат светодиоды белого цвета свечения. Светодиоды смонтированы на алюминиевую плату для обеспечения максимального рассеивания и передачи тепловой энергии.

Корпус светильника выполнен в антивандальном исполнении, а также имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.



Гарантийный срок: 2 года

Спецификация:

Размер: 180x280x96
Вес: 0,795 кг

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 50/110/220 V
Потребляемая мощность: 7W / 14W
Световая эффективность используемых светодиодов: 70 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 650 lm/1100 lm
Цветовая температура: 5500 – 6000 K
Индекс Ra, не менее: 85

Угловое распределение силы света
(кривая силы света) и фотометрические характеристики.

