



**Светильник для ЖКХ СОЛ-3
поставляется в двух вариантах
исполнения – 650 и 1100 lm**

Экономичный светильник для жилищно коммунального хозяйства на полупроводниковых источниках света (светодиодах). Данный светильник может быть использован для освещения подземных переходов, подъездов, лифтов, лестничных клеток, коридоров, подсобных помещений. Оптимальный вариант установки: на стене, потолке или опоре высотой 2,5-3,5м.

Источником света служат светодиоды белого цвета свечения. Светодиоды смонтированы на алюминиевую плату для обеспечения максимального рассеивания и передачи тепловой энергии.

Корпус светильника имеет круглую форму и выполнен в антивандальном исполнении, а также имеет эффективную поверхность для обеспечения теплового режима светодиодов.

Гарантийный срок: 2 года

Спецификация:

Размер: 154x70
Вес: 0,630 кг

Электротехнические характеристики:

Класс защиты: IP65
Питание: 50/110/220 V
Потребляемая мощность: 7W / 14W
Световая эффективность используемых светодиодов: 90 Lm/W
Срок службы: 60 000 часов
Световой поток, не менее: 650 lm/1100 lm
Цветовая температура: 4700 – 5300 K
Индекс Ra, не менее: 85

