



Светильник светодиодный встраиваемый IL-UL-60X60-TN

Светильник светодиодный встраиваемый предназначен для установки в подвесной потолок типа ARMSTRONG, с размером ячейки 600х600 мм. Использование светодиодов обеспечивает непревзойденную экономичность, безопасность и экологичность. Использование матового фильтра позволяет добиться особой равномерности светового пятна и обеспечивает комфортное световое излучение.

Светодиоды SMD расположенные на алюминиевом основании печатной платы позволяют добиться хорошего рассеивания тепловой энергии выделяемой при работе лампы. Что в свою очередь позволяет добиться непревзойденной надежности и стабильности характеристик лампы.

Светильник предназначен для использования в офисных помещениях, медучреждениях, освещении супермаркетов, производственных зон и других общественных учреждений.

Толщина панели составляет 14 мм, что позволяет использовать светильник на подвесе.

Гарантийный срок: 12 месяцев

Спецификация:

Размер:	600 x 600 x 14 мм
Климатическое исполнение и категория:	УХЛ 2
Масса светильника, не более:	6 кг
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:	IP 40
Тип подключения:	клеммная колодка

Электротехнические характеристики:

Питание:	110-220 V AC
Потребляемая мощность:	50 W
Срок службы:	60 000 часов
Световой поток, не менее:	3400 lm
Цветовая температура:	4000 – 4500 K
Индекс Ra, не менее:	85



Фотометрические характеристики

